

CP-4608-1500-F(PAO 1500)

食品级抗磨损润滑油

CP-4608-1500-F 产品介绍:

CP-4608-1500-F(PAO 1500) 为一种基础油为聚合烯烃的合成油，CP-4608-1500-F(PAO 1500)产品具有优越的高温 and 低温润滑性，具有非常低的挥发性以及和矿物油良好的相容油。尤其原设备是设计使用矿物性润滑油的情况。CP-4608-1500-F(PAO 1500)有防锈、抗氧化性及防磨损特性。

CP-4608-1500-F(PAO 1500) 产品符合 21 CFR 178.3570 的要求。CP-4608-1500-F(PAO 1500)通过 USDA 之 H-1 的认证。

CP-4608-1500-F 产品数据

典型技术指标*	CP-4608-1500-F
粘度@40°C,cSt,ASTM D445	1400
粘度@100°C,cSt	100
粘度指数 ASTM D2270	160
倾点°F(°C) ASTM D97	<-5(<-20)
闪点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	550(288)
燃点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	620(327)
反乳化性能, 10 分钟	40-39-1
泵磨损, 所有的环和叶片重量损失 mg, ASTM 2882	10
泡沫测试, ASTM D892, Sequence I II III	Nil
抗锈蚀, ASTM D665, 蒸馏水	通过
铜片腐蚀, 3h, @212°F,ASTM D130	1
比重, 60/60°F	0.852

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com