

CP-4608-320-F(PAO 320)

食品级抗磨损润滑油

CP-4608-320-F 产品介绍:

CP-4608-320-F(PAO 320) 为一种基础油为聚合烯烃的合成油，CP-4608-320-F(PAO 320)产品具有优越的高温 and 低温润滑性，具有非常低的挥发性以及和矿物油良好的相容油。尤其原设备是设计使用矿物性润滑油的情况。CP-4608-320-F(PAO 320)有防锈、抗氧化性及防磨损特性。

CP-4608-320-F(PAO 320) 产品符合 21 CFR 178.3570 的要求。
CP-4608-320-F(PAO 320)通过 USDA 之 H-1 的认证。

CP-4608-320-F 产品数据

典型技术指标*	CP-4608-320-F
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	320.0
粘度@100°C, cSt	33.0
粘度@100°F SUS	359.9
粘度@210°F SUS	34.0
粘度指标 ASTM D2270	145
密度 lb/gal, 60°F	7.08
倾点°F(°C) ASTM D97	-38(-39)
闪点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	540(282)
燃点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	592(311)
比重, ASTM D1298	0.850

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com