

CP-4608-46-F(PAO 46)

食品级抗磨损润滑油

CP-4608-46-F 产品介绍:

CP-4608-46-F(PAO 46) 为一种基础油为聚合烯烃的合成油，CP-4608-46-F(PAO 46)产品具有优越的高温 and 低温润滑性，具有非常低的挥发性以及和矿物油良好的相容油。尤其原设备是设计使用矿物性润滑油的情况。CP-4608-46-F(PAO 46)有防锈、抗氧化性及防磨损特性。

CP-4608-46-F(PAO 46) 产品符合 21 CFR 178.3570 的要求。CP-4608-46-F(PAO 46)通过 USDA 之 H-1 的认证。

CP-4608-46-F 产品数据

典型技术指标*	CP-4608-46-F
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	46.9
粘度@100°C, cSt	7.9
粘度@100°F SUS	51.5
粘度@210°F SUS	8.1
粘度指标 ASTM D2270	139
密度 lb/gal, 60°F	6.91
倾点°F (°C) ASTM D97	-76(-60)
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	514(268)
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	554(290)
比重, ASTM D1298	0.829

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com