

## CP-4614-32-F

### 食品级别化学加工润滑油

#### CP-4614-32-F 产品介绍

CP-4614-32-F (PAO 32) 产品是专门调制的合成碳氢润滑油, CP-4614-32-F (PAO 32) 能改善在高温或低温的环境下的润滑特性, 并降低挥发, 能与矿物油或专设计使用矿物油的设备相兼容。

CP-4614-32-F (PAO 32) 产品是长使用寿命的食品级润滑油。CP-4614-32-F (PAO 32) 产品可以作为化学制程泵浦的密封液, 压缩机的润滑液/冷却液, 也可以用于需要改善化学稳定性的其它应用

CP-4614-32-F (PAO 32) 产品符合 21 CFR178.3570 与食品偶尔接触润滑油的规则。CP-4614-32-F (PAO 32) 产品经 USDA (美国农业部) 权威认证用于联邦检测的肉类和家禽工厂。

#### CP-4614-32-F 产品数据

典型特性*	CP-4614-32-F
粘度, @ 40°C, cSt, ASTM D445	31.4
粘度, @100°C, cSt	6.0
粘度, @100°F	34.27
粘度, @210°F	6.1
粘度指数 ASTM D 2270	140
密度, lbs/gal60°F	6.88
倾点, °F(°C) ASTM D97	-87 (-66)
闪点, C.O.C°F(°C), ASTM D92	464 (240)
燃点, C.O.C °F(°C), ASTM D92	514 (268)
比重 ASTM D1298	0.826

\*以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)