

CP-4614-5-F

食品级别化学加工润滑油

CP-4614-5-F 产品介绍

CP-4614-5-F(PAO 5)产品是专门调制的合成碳氢润滑油, CP-4614-5-F(PAO 5) 能改善在高温或低温的环境下的润滑特性, 并降低挥发, 能与矿物油或专设计使用矿物油的设备相兼容。

CP-4614-5-F(PAO 5)产品是长使用寿命的食品级润滑油。CP-4614-5-F(PAO 5) 产品可以作为化学制程泵浦的密封液, 压缩机的润滑液/冷却液, 也可以用于需要改善化学稳定性的其它应用

CP-4614-5-F (PAO 5) 产品符合 21 CFR178.3570 与食品偶尔接触润滑油的规则。CP-4614-5-F (PAO 5) 产品经 USDA (美国农业部) 权威认证用于联邦检测的肉类和家禽工厂。

CP-4614-5-F 产品数据

典型特性*	CP-4614-5-F
粘度, @ 40°C, cSt, ASTM D445	5.1
粘度, @100°C, cSt	1.7
粘度, @100°F	5.4
粘度, @210°F	1.7
粘度指数 ASTM D 2270	122
密度, lbs/gal60°F	6.65
倾点, °F(°C) ASTM D97	-92 (-69)
闪点, C.O.C°F(°C), ASTM D92	320 (160)
燃点, C.O.C °F(°C), ASTM D92	345 (174)
比重 ASTM D1298	0.798

*以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com