

## CP-9018-32-F

### 半合成食品级导热油

#### CP-9018-32-F 产品描述

CP-9018-32-F 是一种专业调制的高温半合成的导热油，用于工业和食品级应用。CP-9018-32-F 导热油符合 NSF HT1 工业食品接触导热油标准。

#### CP-9018-32-F 产品应用

- 工业和食品级应用
- 多功能性
- 低挥发性
- 较宽的工作温度范围
- 抗老化，低结焦和清漆的形成
- 热稳定性/氧化稳定性
- 安全操作
- 低添加
- 高粘度指数
- 高闪点，燃点和自燃温度

#### CP-9018-32-F 产品数据

典型特性	CP-9018-32
粘度@40°C (cSt) ASTM D445	31.90
粘度@100°C (cSt) ASTM D445	5.45
粘度@100°F	165.6
粘度@210°F	44.5
粘度系数 ASTM D2270	106
密度, lb/gal, 60°F	7.110
闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	395 (201)
燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	405 (207)
倾点, (°C) ASTM D92	-5.8 (-21.0)
比重, ASTM D4052	0.854

\*以上数据并不用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)