

CP-1000-150

半合成碳氢气体压缩机油

CP-1000-150 产品介绍

CP-1000-150 产品是将高精炼化学惰性润滑油与硅树脂添加剂调配而成的。
CP-1000-150 产品可以改进润滑性，去泡性及防腐性。CP-1000-150 流体被广泛用于面对苛刻化学环境的化学生产工业应用中。

CP-1000-150 应用

生产和气体螺旋式压缩机的润滑油/冷却剂。

化学处理泵和搅动锅的旋转机械轴用的润滑油和密封流体。

处理化学气体（如 HCL 和 MeCL 气体）的往复式压缩机的曲柄轴箱和汽缸用润滑油。

处理化学蒸汽的真空汞用的润滑油。

CP-1000-150 产品数据

**典型特性	CP-1000-150
粘度@ 40°C ,cSt, ASTM D445	140
粘度@ 100°C ,cSt	17.0
粘度@ 100°F ,SUS	632
粘度 @210°F ,SUS	86.0
粘度指数 ASTM D2270	136
密度, 1b/gal, 60°F	7.17
倾点°F (°C) ASTM D97	<-20(-29)
闪点, C.O.C °F (°C) ASTM D92	450(232)
燃点, C.O.C °F (°C) ASTM D92	500(260)
比重, ASTM D1298	0.86

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱 info@pingyiao.com

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com