

CP-1508-100(PAG 100)

PAG 碳氢气体压缩机油

CP-1508-100 产品介绍

CP-1508-100(PAG 100)产品是聚(亚烷基)二醇润滑剂，与碳氢化合物液体或蒸汽接触时溶解度或稀释度可忽略不记。CP-1508-100(PAG 100)润滑油能抵抗碳氢化合物气体的稀释，尤其在真空泵和处理高浓度碳氢化合物、汽油蒸汽的压缩机液体圈中具有优势。CP-1508-100(PAG 100)系列产品可溶于水。

CP-1508-100(PAG 100)产品是一种含有防锈和氧化抑制剂、耐磨和润滑添加剂的热稳定聚合物，在含有硫化氢的环境中，可以有效的防止腐蚀。

CP-1508-100 产品数据

| 典型特性 | CP-1508-100 |
|-----------------------------|-------------|
| 粘度@40°C, cSt, ASTM D445 | 89 |
| 粘度@100°C, cSt | 11.86 |
| 粘度@100°F, cSt | 100 |
| 粘度@210°F, cSt | 12.18 |
| 粘度指数 ASTM D2270 | 125 |
| 密度, lb/gal, 60°F | 9.49 |
| 倾点°F (°C) ASTM D97 | -35 (-37) |
| 闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92 | 500 (260) |
| 燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92 | 545 (285) |

**这些数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com