

CP-1508-68(PAG 68)

PAG 碳氢气体压缩机油

CP-1508-68 产品介绍

CP-1508-68(PAG 68)产品是聚(亚烷基)二醇润滑剂，与碳氢化合物液体或蒸汽接触时溶解度或稀释度可忽略不记。CP-1508-68(PAG 68)润滑油能抵抗碳氢化合物气体的稀释，尤其在真空泵和处理高浓度碳氢化合物、汽油蒸汽的压缩机液体圈中具有优势。CP-1508-68(PAG 68)系列产品可溶于水。

CP-1508-68(PAG 68)产品是一种含有防锈和氧化抑制剂、耐磨和润滑添加剂的热稳定聚合物，在含有硫化氢的环境中，可以有效的防止腐蚀。

CP-1508-68 产品数据

典型特性	CP-1508-68
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	67.45
粘度@100°C, cSt	9.47
粘度@100°F, cSt	74.92
粘度@210°F, cSt	9.71
粘度指数 ASTM D2270	119
密度, lb/gal, 60°F	9.27
倾点°F (°C) ASTM D97	-55 (-48)
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	445 (229)
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	480 (249)

**这些数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com