

CP-1528-220(PAG 220)

PAG 螺杆压缩机油

CP-1528-220 产品介绍

CP-1528-220(PAG 220) 产品是独特的聚(亚烷基)二醇的共聚体。CP-1528-220(PAG 220)润滑油能抵抗碳氢化合物和其他压缩气体的稀释,尤其在溢流螺旋压缩机中优势更加明显。CP-1528-220(PAG 220)润滑油其它优点包括稳定、低灰含量、高粘度指数、剪切稳定性、对许多碳氢化合物的低溶解度以及杰出的润滑作用。

CP-1528-220(PAG 220)产品在温度超过 160°F 时不溶于水,并有防锈和抗氧化剂以加强。CP-1528-220(PAG 220)产品还含有耐磨和润滑添加剂。

CP-1528-220 产品数据

典型特性	CP-1528-220
粘度@40°C,cSt,ASTM D445	214.6
粘度@100°C,cSt	39.1
粘度@100°F	233.2
粘度@210°F	40.1
粘度指数 ASTM D2270	235
密度, lb/gal,60°F	8.75
倾点°F (°C) ASTM D97	-30 (-34)
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	500 (260)
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	550 (288)
比重, ASTM D1298	1.05

**这些数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com