CP-1528-32(PAG 32)

PAG 螺杆压缩机油

CP-1528-32 产品介绍

CP-1528-32(PAG 32)产品是独特的聚(亚烷基)二醇的共聚体。CP-1528-32(PAG 32)润滑油能抵抗碳氢化合物和其他压缩气体的稀释，尤其在溢流螺旋压缩机中优势更加明显。CP-1528-32(PAG 32)润滑油其它优点包括稳定、低灰含量、高粘度指数、剪切稳定性、对许多碳氢化合物的低溶解度以及杰出的润滑作用。

CP-1528-32(PAG 32)产品在温度超过 160℉时不溶于水，并有防锈和抗氧化剂以加强。CP-1528-32(PAG 32)产品还含有耐磨和润滑添加剂。

CP-1528-32 产品数据

典型特性	CP-1528-32
粘度@40℃,cSt,ASTM D445	33.8
粘度@100℃,cSt	7.4
粘度@100℉	36.5
粘度@210℉	7.6
粘度指数 ASTM D2270	194
密度，lb/gal,60℉	8.58
倾点℉（℃）ASTM D97	-78（-71）
闪点 C.O.C.，℉（℃）ASTM D92	410（210）
燃点 C.O.C.，℉（℃）ASTM D92	475（246）
比重，ASTM D1298	1.029

**这些数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com 邮箱 info@pingyiao.com