

CP-6000-5(PAO 5)

PAO 气体润滑油

CP-6000-5(PAO 5)产品描述

CP-6000-5(PAO 5)产品是定制的、具有化学惰性的润滑油。硅氧烷添加剂可以显著的改善 CP-6000-5(PAO 5)的润滑性能，并保护金属表面不受腐蚀。CP-6000-5(PAO 5)的基础油是 PAO 合成烃，可以使润滑油具有较高的粘度指数。CP-6000-5(PAO 5)的应用范围比较广，包括：比较苛刻的化工环境和特殊的应用（例如：油浸旋转螺杆压缩机），在压缩气体时，PAO 需要具有特殊的剪切稳定性和补偿损失的润滑油。而且 CP-6000-5(PAO 5)也可以用于低温操作条件下，具有一个比较广泛的温度操作范围。

CP-6000-5(PAO 5)产品应用

作为旋转机械密封装置化学处理泵和搅拌釜的润滑剂和密封剂；

碳氢气体压缩机油，反应性气体压缩，离心机压缩机油，螺杆压缩机油，垃圾填埋压缩机油，化工气体压缩机油。

CP-6000-5(PAO 5)产品数据

典型性能	CP-6000-5
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	5.1
粘度 @ 100°C, cSt	1.7
粘度 @ 100°F	5.4
粘度 @ 210°F	1.7
粘度指数 ASTM D2270	122
密度, lb/gal, 60°F	6.65
倾点°F (°C) ASTM D97	-92(-69)
闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	320(160)
燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	345(174)
比重, ASTM D1298	0.798

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

**这些数据非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com