

## CP-9000-32

### 半合成碳氢气体压缩机油

#### CP-9000-32 产品描述

CP-9000-32 产品是由高精炼基流体和添加剂定制混合的优质、长效、防锈和抗氧化的润滑油。CP-9000-32 具有良好的反乳化性和防泡特性。CP-9000-32 产品还具有杰出的润滑性能和耐磨性。

CP-9000-32 产品是为油循环系统，如：螺旋空压机和要求耐磨的液压传动装置设制的优质润滑油。CP-9000-32 杰出的氧化稳定性使之与通常用于螺旋空压机的传统矿物油相比性能更优越（使用寿命更长）。

#### CP-9000-32 产品数据

| 典型特性                        | CP-9000-32 |
|-----------------------------|------------|
| 粘度@40°C, cSt, ASTM D445     | 30.5       |
| 粘度@100°C, cSt               | 5.3        |
| 粘度@100°F                    | 33.52      |
| 粘度@210°F                    | 5.4        |
| 粘度指数 ASTM D2270             | 106        |
| 密度, lb/gal, 60°F            | 7.2        |
| 倾点°F (°C) ASTM D97          | -27 (-33)  |
| 闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92 | 410 (210)  |
| 燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92 | 450 (232)  |
| 比重, ASTM D1298              | 0.864      |

\*\*这些数据并不意谓用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)