

CP-9001-10

半合成空压机油

产品介绍

CP-9001-10 产品是专业调制的，用于严苛环境下，长寿命的润滑油。CP-9001-10 产品主要用于往复式系统，如真空泵的液体环和螺旋式螺杆压缩机。

CP-9001-10 产品是高度精炼、加氢处理并经脱蜡处理的链烷烃油品。CP-9001-10 特殊精炼的添加技术使其性能远超任何一种矿物油，主要性能如下：

优越的氧化稳定性	较长的使用寿命
更少的磨擦性携出	减少的停机时间
较低的蒸发损失	改善功能
粘度稳度	更经济
热及水解的稳定性	一致的质量
更低的设备维护费用	抗腐蚀及抗锈
抗积碳生成及低的油泥 沉积倾向	

CP-9001-10 是由美国农业部 (USDA) 认可的。

产品数据

典型特性	CP-9001-10
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	9.98
粘度@100°C, cSt	2.54
粘度@100°F	10.7
粘度@210°F	2.58
粘度指数 ASTM D2270	72
密度, lb/gal, 60°F	7.13
倾点 °F (°C) ASTM D97	-15(-25)
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	330(166)
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	380(216)
比重, ASTM D1298	0.855

**以上数据并不适用于筹备产品规格。

CP-9001 系列产品应用

氮气、氢气、氦气专用压缩机油，CP-9001 系列产品广为工业气体制造厂推荐、使用、贴牌和初装。

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手机: (86)15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com