

## CP-9001-32

### 半合成空压机油

#### 产品介绍

CP-9001-32 产品是专业调制的，用于严苛环境下，长寿命的润滑油。CP-9001-32 产品主要用于往复式系统，如真空泵的液体环和螺旋式螺杆压缩机。

CP-9001-32 产品是高度精炼、加氢处理并经脱蜡处理的链烷烃油品。CP-9001-32 特殊精炼的添加技术使其性能远超任何一种矿物油，主要性能如下：

优越的氧化稳定性 更少的磨擦性携出 较低的蒸发损失 粘度稳度 热及水解的稳定性 更低的设备维护费用	较长的使用寿命 减少的停机时间 改善功能 更经济 一致的质量 抗腐蚀及抗锈
抗积碳生成及低的油泥 沉积倾向	

CP-9001-32 是由美国农业部 (USDA) 认可的。

#### 产品数据

典型特性	CP-9001-32
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	30.49
粘度@100°C, cSt	5.28
粘度@100°F	33.52
粘度@210°F	5.4
粘度指数 ASTM D2270	105
密度, lb/gal, 60°F	7.2
倾点°F (°C) ASTM D97	0(-18)
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	420(216)
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	460(237)
比重, ASTM D1298	0.864

\*\*以上数据并不适用于筹备产品规格。

#### CP-9001 系列产品应用

氮气、氢气、氦气专用压缩机油，CP-9001 系列产品广为工业气体制造厂推荐、使用、贴牌、初装。