CP-9001-46

半合成空压机油

产品介绍

CP-9001-46 产品是专业调制的，用于严苛环境下，长寿命的润滑油。CP-9001-46 产品主要用于往复式系统，如真空泵的液体环和螺旋式螺杆压缩机。

CP-9001-46 产品是高度精炼、加氢处理并经脱蜡处理的链烷烃油品。CP-9001-46 特殊精炼的添加技术使其性能远超任何一种矿物油，主要性能如下：

优越的氧化稳定性 更少的磨擦性携出 较低的蒸发损失 粘度稳度 热及水解的稳定性 更低的设备维护费用	较长的使用寿命 减少的停机时间 改善功能 更经济 一致的质量 抗腐蚀及抗锈
抗积碳生成及低的油泥 沉积倾向	

CP-9001-46 是由美国农业部（USDA）认可的。

产品数据

典型特性	CP-9001-46
粘度@40℃, cSt, ASTM D445	47.0
粘度@100℃,cSt	7.0
粘度@100℉	51.7
粘度@210℉	7.3
粘度指数 ASTM D2270	100
密度，lb/gal,60℉	7.2
倾点℉（℃）ASTM D97	0(-18)
闪点 C.O.C.，℉（℃）ASTM D92	440(226)
燃点 C.O.C.，℉（℃）ASTM D92	450(232)
比重，ASTM D1298	0.864

**以上数据并不适用于筹备产品规格。

CP-9001 系列产品应用

氮气、氢气、氦气专用压缩机油，CP-9001 系列产品广为工业气体制造厂推荐、使用、贴牌、初装。

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司　　24 小时服务手机：(86)15900706965
电 话：（86）21 6470 5533　　网 站：www.pingyiao.com
传 真：（86）21 6470 5533-209　　邮箱：info@pingyiao.com
地 址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室