

# Emkarate® RL 100E

## 典型特性数据表

### Emkarate RL100E 冰熊冷冻油产品描述:

Emkarate RL 100E 冰熊冷冻油是 ISO VG 100 合成多元醇酯 (POE) 润滑剂, 设计专门用于使用 HFC 型制冷剂的制冷空调压缩机。该产品为钢及铝的表面提供有效抗磨保护, 可延长系统寿命及提高工作效率, 并适合初次添加及后续添加。低温特性及优异的化学及热稳定性使 Emkarate RL 100E 冰熊冷冻油拥有广泛的操作温度范围。

### Emkarate RL100E 冰熊冷冻油技术参数:

| 测试项目          | 测试标准       | 典型值   |
|---------------|------------|-------|
| 粘度@40℃ (cSt)  | ASTM D445  | 100   |
| 粘度@100℃ (cSt) | ASTM D445  | 11.9  |
| 粘度指数          | ASTM D2270 | 109   |
| 倾点 (℃)        | ASTM D97   | -45   |
| 密度@20℃ (g/ml) | ASTM D1298 | 0.970 |
| 闪点COC (℃)     | ASTM D92   | 270   |
| 酸值 (mgKOH/g)  | ASTM D974  | <0.05 |

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6482 0538

24 小时服务热线: (86)15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

E-mail: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)