

Emkarate[®] RL 100HB

典型特性数据表

Emkarate RL100HB 冰熊冷冻油产品描述:

Emkarate RL 100HB 冰熊冷冻油是 ISO VG 100 合成多元醇酯 (POE) 润滑剂, 设计专门用于使用 HFC 型制冷剂的制冷空调压缩机。该产品为钢及铝的表面提供有效抗磨保护, 可延长系统寿命及提高工作效率, 并适合初次添加及后续添加。低温特性及优异的化学及热稳定性使 Emkarate RL 100HB 冰熊冷冻油拥有广泛的操作温度范围。

Emkarate RL100HB 冰熊冷冻油技术参数:

| 测试项目 | 测试标准 | 典型值 |
|---------------|------------|-------|
| 粘度@40℃ (cSt) | ASTM D445 | 96.5 |
| 粘度@100℃ (cSt) | ASTM D445 | 11.3 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 103 |
| 密度@20℃ (g/ml) | ASTM D1298 | 0.969 |
| 倾点 (°C) | ASTM D97 | -28 |
| 闪点COC (°C) | ASTM D92 | 260 |
| 酸值 (mgKOH/g) | ASTM D974 | <0.05 |

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6482 0538

24 小时服务热线: (86)15900706965

网站: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com