

Emkarate[®] RL 32-3MAF

典型特性数据表

Emkarate RL32-3MAF 冰熊冷冻油产品描述:

Emkarate RL 32-3MAF 冰熊冷冻油是 ISO VG 32 合成多羟基酯 (POE) 润滑油, 设计用于使用 HFC 冷却剂的制冷和空调压缩机。该产品为钢及铝的表面提供有效抗磨保护, 可延长系统寿命及提高工作效率。低温特性及优异的化学及热稳定性使 Emkarate RL 32-3MAF 冰熊冷冻油拥有广泛的操作温度范围。

Emkarate RL32-3MAF 冰熊冷冻油技术参数:

测试项目	测试标准	典型值
粘度@40℃ (cSt)	ASTM D445	31.2
粘度@100℃ (cSt)	ASTM D445	5.6
粘度指数	ASTM D2270	125
倾点 (℃)	ASTM D97	-40
闪点COC (℃)	ASTM D92	240
酸值 (mgKOH/g)	ASTM D974	<0.05
密度@20℃ (g/ml)	ASTM D1298	0.981

上海坪尧贸易有限公司
地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室
电话: (86) 21 6470 5533
传真: (86) 21 6482 0538

24 小时服务热线: (86)15900706965
网站: www.pingyiao.com
E-mail: info@pingyiao.com