

Emkarate[®] RL 32HLN

典型特性数据表

Emkarate RL32HLN 冰熊冷冻油产品描述:

Emkarate RL 32HLN 冰熊冷冻油是 ISO VG 32 合成多元醇酯 (POE) 润滑剂, 设计专门用于使用 HFC 型制冷剂的制冷空调压缩机。该产品为钢及铝的表面提供有效抗磨保护, 可延长系统寿命及提高工作效率, 并适合初次添加及后续添加。低温特性及优异的化学及热稳定性使 Emkarate RL 32HLN 冰熊冷冻油拥有广泛的操作温度范围。

Emkarate RL32HLN 冰熊冷冻油技术参数:

测试项目	测试标准	典型值
粘度@40℃ (cSt)	ASTM D445	32.0
粘度@100℃ (cSt)	ASTM D445	5.7
粘度指数	ASTM D2270	119
倾点 (°C)	ASTM D97	-40
密度@20℃ (g/ml)	ASTM D1298	0.978
闪点COC (°C)	ASTM D92	225
酸值 (mgKOH/g)	ASTM D974	<0.05

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6482 0538

24 小时服务热线: (86)15900706965

网站: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com