



Shanghai Jichuan Trading

LM 48 Montagepaste

BESCHREIBUNG MoS₂-Montagepaste mit ausgewählter Festschmierstoffkombination. Durch spezielle Aufbereitungsverfahren geeignet für höchste Anforderungen. In sprühbarer Form als LM 48 Sprühpaste, Art.Nr. 3045 und 4057.

- EIGENSCHAFTEN**
- ausgezeichnetes Haftvermögen
 - leichte Verarbeitung
 - guter Korrosionsschutz
 - minimaler Reibwert
 - sicherer Verschleißschutz
 - überragende Testwerte
 - extrem wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
 - Notlaufschmierung

TECHNISCHE DATEN

Farbe : grau-schwarz
Basis : Mineralöl
Additive (Festschmierstoff) : MoS₂ 33%, Graphit 6%
Dichte bei 20°C : 1,3 g/cm³
Press-Fit-Test, Reibwert kinetisch : 0,12 µ
Gewindereibung : 0,09 µ
Temperatureinsatzbereich : - 35 bis + 450°C

EINSATZGEBIETE Montage, Reparatur und Wartung in allen Bereichen der Technik. Zur Grundschmierung und Verhinderung von Einlaufschäden. Einlauf von Gleitflächen und Gleitlagern. „for-life“-Schmierung von Gelenken und Kleinbauteilen, zur Verschleißminderung gleitender Maschinenteile.

ANWENDUNG Mit Pinsel, Bürste oder nichtfaserndem Lappen auf die sauberen Gleitflächen auftragen, kein Einreiben. Auftrag im Überschuss möglich.

ERHÄLTLICHE GEBINDE

LM 48 Montagepaste	50 g	Tube	Art.-Nr. 3010
	1 kg		Art.-Nr. 4096

Shanghai Jichuan Trading Co.,Ltd.

Add: No 1201, Yin Hai Building, Caoxi Road,
Xuhui District, Shanghai

24h Hotline: 15900706965

Website: www.pingyiao.com

Tel: (86) 021-64820099

Fax: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn