



meguinfo

Art.-Nr. 3120.000

Stand: 05.03

megol Schmierfett KF2G-20

Seawater resistant lubricating grease with outstanding rust- and corrosion protection characteristics. Specially suited for lubrication and corrosion protection of ship-parts which are exposed to seawater, and for industry, automobile, homemaker, and household. Service range from -20 °C to +100 °C.

Properties:

- The grease contains an adhesive improver and specially selected active substances against corrosion, oxidation and rust.
- Waterproof and adhesive capacity were checked in a special test based on saltwater.
- Corrosion protection and ageing are adopted to special testing procedure including artificial sunlight and salty rain.

Application:

- Marine lubricating grease, which especially protects the outside layer of the boat which are in direct seawater and salty air contact from rust and corrosion.
- Water-repellent protection grease for industrial and agricultural use. e.g. machines, pieces of metal, joints, wired cables. B. Maschinen, Metallteile, Gelenke, Drahtseile, die feuchter Luft, nassen Grubenverhältnissen oder üblichen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.
- Schmierung von thermisch und mechanisch normal beanspruchten Gleit- und Wälzlager, Führungen, Steuerhebeln, Wasserpumpen.
- Schmierung und Protektion rostgefährdeter Teile an Kraftfahrzeugen (Motorraum, Türen, Kofferraum, Schweißnähte, Hohlräume). Bei schon vorhandenem Rost ist dieser vor der Fettanwendung zu entfernen.
- Schmier- und Rostschutzfett für Heimwerker, Haus und Garten.

Einsatzbereich von - 20 °C bis +100 °C

Kenndaten

ca. Werte

Aussehen und Beschaffenheit

elfenbeinfarben, glatt, weich, geschmeidig

Verseifungsart

Ca

Tropfpunkt

DIN ISO 2176

°C

132

Walkpenetration

48 Std. / 52 °C

DIN ISO 2137

Korrosionsschutzeigenschaften

SRV -

Emcor-Sondertest

Hohlzyl./Fläche

164 Std. / 3 % NaCl

Ölabscheidung

DIN 51802 modi.

Stahl

nach 18 Std.

DEF STAN 91-34/1

CRC-Lagerkorrosion

und 40 °C

Shanghai Jichuan Trading Co., Ltd.

Add: No 1201, Yinhai Building, Caoxi Road,
Xuhui District, Shanghai

Tel: (86) 021-64820099

24h Hotline: 15900706965

Fax: (86) 021-64513829

Website: www.pingyiao.com

E-mail: info@jichuan.sh.cn



Shanghai Jichuan Trading

ASTM D 1743

0,1 mm

265-295

DIN 51817

Korr.-Grad

1- 1

keine Korrosion

0

keine Tribokorrosion

g/100 g

0

,2

Shanghai Jichuan Trading Co.,Ltd.

Add: No 1201, Yinhai Building, Caoxi Road,
Xuhui District, Shanghai

24h Hotline: 15900706965

Website: www.pingyiao.com

Tel: (86) 021-64820099

Fax: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn