

ArChine Foodrance WAC EP 1

食品加工行业用特种润滑脂

| | | |
|------------------|------------|-------|
| 颜色 | 米黄色至浅黄色 | |
| 外观 | 光滑 | |
| 稠化剂 | 复合铝 | |
| 粘度 (40°C) | 130 | cSt |
| 粘度 (100°C) | 13 | cSt |
| 25°C 60次反复工作的锥入度 | 310-340 | 0.1mm |
| NLGI | 1 | |
| 滴点 | >210 | °C |
| 四球磨损 | 0.6 | mm |
| 四球烧结负荷 | >280 | Kg |
| 水林流失量 | 2 ± 1 | % |
| DSC | 230 | °C |
| 使用温度 | -15~ 150°C | °C |

性能

- 很好的抗氧化、抗腐蚀、耐磨损性
- 很好的抗压性
- 不导电
- 在水环境中具有很好的性能
- 高极压性能
- 符合NLGI等级

应用

ArChine Foodrance WAC EP 1 在食品行业具有广泛的用途:

- 输送带的负荷轴承
- 高温下的滑动轴承
- 推荐用于高温、水环境等苛刻条件下轴承, 连接头, 垫圈, 链条以及各种部件的润滑
- 高速重负荷挤压造粒机的滚动轴承

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com