

ArChine Foodrance WAC 0 PTFE

食品加工行业用润滑脂

颜色	白色	
外观	光滑	
皂基	复合铝	
NLGI	0	
60次反复工作的锥入度	355-385	0.1 mm
滴点	≥210	°C
四球烧结负荷	200	Kg
四球磨损	≤0.6	mm
特殊添加剂	聚四氟乙烯	
基础油	白油	
40°C基础油粘度	180	cSt
基础油粘度指数	110	
15°C密度	0.890	g/cm ³
使用温度	-15°C ~ 130°C	(连续使用)

性能

- 含有特殊添加剂，降低了摩擦系数，提高了产品的润滑性能
- 很好的抗腐蚀、抗磨损和抗氧化能力
- 极好的抗压能力
- 不导电
- 在水环境中具有很好的性能

应用

ArChine Foodrance WAC 0 PTFE 在食品行业具有广泛的用途：

- 输送带的载重轴承
 - 高温下的滑动轴承
 - 推荐用于高温、水环境等苛刻条件下齿轮，连接头，垫圈，链条以及各种部件的润滑
- 0#**主要建议用于中央润滑系统，减速器，齿轮

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com邮箱：info@pingyiao.com