

**ArChine Foodrance WAC 2 PTFE**

食品加工行业用润滑脂

|             |               |                   |
|-------------|---------------|-------------------|
| 颜色          | 白色            |                   |
| 外观          | 光滑            |                   |
| 皂基          | 复合铝           |                   |
| NLGI        | 2             |                   |
| 60次反复工作的锥入度 | 265-295       | 0.1 mm            |
| 滴点          | >230          | °C                |
| 四球烧结负荷      | 315           | Kg                |
| 四球磨损        | ≤0.6          | mm                |
| 特殊添加剂       | 聚四氟乙烯         |                   |
| 基础油         | 白油            |                   |
| 40°C基础油粘度   | 100           | cSt               |
| 15°C密度      | 0.880         | g/cm <sup>3</sup> |
| 使用温度        | -15°C ~ 150°C | (连续使用)            |

**性能**

- 含有特殊添加剂，降低了摩擦系数，提高了产品的润滑性能
- 很好的抗腐蚀、抗磨损和抗氧化能力
- 极好的抗压能力
- 不导电
- 在水环境中具有很好的性能

**应用**

**ArChine Foodrance WAC 2 PTFE** 在食品行业具有广泛的用途：

- 输送带的载重轴承
- 高温下的滑动轴承
- 推荐用于高温、水环境等苛刻条件下轴承，连接头，垫圈，链条以及各种部件的润滑

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)