

JICHUAN GT-21 XT MOTOR OIL

用于船舶和施工设备引擎的重载曲轴箱油 - API-SG/CC

产品描述:

JICHUAN GT-21 XT MOTOR OIL 由链烷高粘度基础油制成。包含清洁分散剂、抗氧化腐蚀剂和改进剂。该产品可在一系列气候条件下为引擎提供保护。

应用:

JICHUAN GT-21 XT MOTOR OIL 符合并优于以下性能要求:

- API服务等级SG/CC.
- 美国军用规格 Mil-L-46152B , Mil-L-2104A (已废除) 和附录 I (已废除)。
- Ford M2C101C, M2C157A 和 M2C153B。
- 通用汽车, GM6048M, GM6049M,和GM60Y5M (SAE 10W-30)。
- 欧洲汽车制造ACEA
- Daimler-Benz
- 符合当前克莱斯勒、福特、通用和其他制造商的要求。
- 用作使用多级通用油的液压液和传动液。

注意: 抗氧化剂包含铜, 如果分析系统使用, 必须谨慎考虑。

性质:

- 保持引擎清洁-防止发动机沉积物生成并保持PCV阀操作顺畅。
- 符合并高于汽车制造商要求。
- 防锈。
- 抗磨添加剂减少引擎磨损, 保护凸轮轴叶和液力挺杆。
- 通过添加抗氧化剂提供高温保护。
- 兼容性 - 可与其他高质机油安全混合。
- 5W-30等级符合并优于美国汽车制造商SG现行要求。

典型参数

等级,SAE	5W-30	10W-30	10W-40	15W-40	15W-50	20W-50
重量,°API	30.1	29.9	30.5	27.0	28.5	27.2
闪点,°F.	420	430	430	450	440	410
燃点,°F.	440	480	480	500	490	490
流点,°F.	-35	-15	-15	-5	-5	-5
粘度:						
SUS@100°F.	319	383	488	500	739	837
SUS@210°F.	63.7	65.2	78.3	74.8	94.3	92
cSt@40°C.	62.8	74.87	95.7	97.5	143.4	160.8
cSt@100°C.	11.0	11.36	14.7	13.84	18.5	17.94

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

粘度指数	159	144	160	143	145	123
颜色,D-1500	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
硫酸化灰分,WT.	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
锌,WT.%	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
碱值,D-2896	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn