

JICHUAN PIRANHA III

用于二冲程外部引擎的高级机油

产品描述:

JICHUAN PIRANHA III 是一种二冲程水冷式引擎用的高级润滑油。其由低碳基础油制造，并内含非金属、无灰清洁分散剂和防锈剂用以在引擎储存期间对其保护并减少火花塞积垢、点火环粘滞及燃烧室沉积。适合用于低温的气冷引擎-摩托雪橇、摩托车和诸如链锯的动力设备。

应用:

- 被NMMA. 认证为TC-W3™ 润滑剂。
- 水冷和气冷的二冲程引擎 (油与燃料混合)。
- 预混合，用于润滑油注入系统。
- 外装马达、摩托雪橇、摩托车、链锯、高尔夫车和修剪机。
- 优于 Mercury, Evinrude & Johnson Motors的要求。
- 不推荐用于油加入曲轴箱的四冲程割草机或其他小型四冲程引擎。

性质:

- 预混合，使用方便。
- 特种无尘清洁剂保持活塞、环、赛头和排气口清洁（操作顺畅且维修费用低）
- 保护活塞或汽缸不受刮伤。
- 适合用于要求SAE 30或40油的引擎（预稀释）。
- 防锈。
- 经济 – 取决于引擎制造商要求可以50：1或者更高比例混合
- NMMA #TC-W3™ RL-56609

典型参数

重量,°API	30.7
闪点,°F.	205
流点,°F.	-45
粘度:	
SUS@100°F.	263
SUS@210°F.	54.8
cSt@40°C.	51.6
cSt@100°C.	8.5
粘度指数	140
色泽	Green
碱值D-2896	3.78

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn