

JICHUAN SUPER MOLYMAX MOTOR OIL

长效14TBN柴油机油 - API CI-4/SL

产品描述:

JICHUAN SUPER MOLYMAX OIL是为符合生产高硫燃料柴油机的生产厂商的要求而设计的高级重型柴油机油。高碱量可防止由于高硫燃料燃烧而产生的酸对轴承及发动机表面的腐蚀。

该产品是由精制基础油及特殊添加剂组成的混合物,在各种应用场合均有优秀表现。产品包含有效洗涤分散剂可大幅减少硫酸化灰分。另含抗氧化腐蚀剂,高温抗磨损添加剂和抑泡剂用以保护发动机核心部件免受刮伤及轴承免受腐蚀。

应用:

- JICHUAN SUPER MOLYMAX MOTOR OIL SAE 15W-40 优于服务等级 CI-4/SL. SAE 30 优于 CF/CF-2/SL, SAE 40 优于 CF/CF-2/SL. 推荐用于高硫燃料柴油机。
- 长效使用
配合废油分析可节约成本。
- 优于 Caterpillar Series 3 的要求并适用于油中硫含量不明或大于0.50%的情况。
- 优于 Mack T8E & T10 规格. Mack 推荐使用 SAE Grade 15W-40
- 符合并优于 Cummins 引擎的要求
- 推荐用于指定使用 a CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, CF-2, CE, S-3, Mil-L-2104D, Mil-L-2104E 或 Mil-L-46152E 等级机油的涡轮增压发动机。
- 不推荐用于 Detroit 柴油机或 EMD 引擎
- 可用于汽油发动机
- SAE Grades 30 and 15W-40 符合 Allison C-4 变矩器使用

特性:

- 提供多方面保护。
- 高碱值/碱量 – 有效与酸中和并保护轴承和发动机表面。
- 将燃烧室与阀门表面灰沉积降到最小。
- 氧化稳定性高 – 保护引擎免受沉积物影响。
- 高碱量可延长换油期限至最大。
- 有效抗磨损添加剂有效保护凸轮叶及其他高负载部件免受磨损。
- 12 TBN 高于 Caterpillar 当柴油含硫量不明时的最小值 10 TBN。

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn

典型参数

SAE粘度等级	15W-40	30	40
重量,°API	28.3	25.2	24.5
闪点,°F.	440	450	460
燃点,°F.	450	480	515
流点,°F.	-10	0	5
粘度:			
SUS@100°F.	500	588	810
SUS@210°F.	74.8	67.8	78.3
cSt@40°C.	97.5	112.4	153.8
cSt@100°C.	13.84	12.0	14.6
粘度指数	143	95	93
颜色,D-1500	Grey	Grey	Grey
硫酸化灰分,WT. %	1.8	1.7	1.7
锌,WT. %	0.13	0.13	0.13
碱值,D-2896	14	14	14

典型数据可能略有变化

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn