

JICHUAN TURBO PLUS HP PCMO (SL)

用于涡轮增压和汽油发动机的高级发动机油 - API SL

产品描述:

JICHUAN TURBO HP Motor Oil是一种符合当前汽车制造厂商要求的优质油。尤其用于国内外汽车中使用的高转速发动机。这些发动机运行温度高，需要一种提供最大热击穿保护及粘度保护的机油。机油粘度符合ILSAC要求GF-3。该油是高质基础油和防高温添加剂，防磨添加剂和降粘度添加剂的混合物，还内含洗涤分散剂和防锈防腐剂用以保护引擎清洁及无沉淀、清漆及铁锈。防磨剂减少了引擎内部各部分摩擦。燃料经济性符合EC和ILSAC GF-3为5W-30和10W-30定制的ASTM Sequence VIA FuelEconomy Specification。

应用:

- JICHUAN TURBO PLUS HP Motor Oil 优于 API Service Classification SL 和 Mil-L-46152E并且推荐用于国内外高性能引擎，尤其是高转速引擎包括涡轮增压引擎。
- 推荐用于客车、轻负载货车、摩托和各种场合使用的引擎。
- 合适的粘度等级符合当前克莱斯勒、福特ESE-M2C153-E和通用GM 6094-M规范。（这些厂商指定5W-30和10W-30粘度等级）。

性质:

- 5W-30 等级符合并优于美国汽车制造商当前要求。
- 高氧化稳定性- 保护引擎免受增厚，高温渣和清漆沉降物。
- 剪切粘度指数改进剂-防粘度下降。
- 高效清洁分散剂维持引擎清洁。
- 良好的燃烧效率意味着更多的周转数。
- 高碱量有效中和燃烧产生的酸性物质用以保护涡轮增压及其他引擎部件表面。
- 抗磨剂有效保护齿轮叶片和其他高负荷部件免受过度磨损。

典型参数

SAE 粘度等级	ASTM Test	5W-30	10W-30	10W-40
重量,°API	D-287	30.1	30.1	31.1
闪点,°F.	D-92	424	432	430
燃点,°F.	D-92	444	462	460
流点,°F.	D-97	-35	-15	-15
粘度:				
SUS@100°F.	D-2161	322	350	435
SUS@210°F.	D-2161	61.9	62.3	75.3
cSt@40°C.	D-445	63.1	68.3	85.6

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

cSt@100°C.	D-445	10.5	10.4	14.0
CCS@-25°C.cP	D-5293	-	5,276	5,305
CCS@-30°C.cP	D-5293	5,503	-	-
粘度指数	D-2270	156	144	169
颜色,	D-1500	2.5	2.5	2.5
硫酸化灰分,WT. %	D-874	0.86	0.86	0.86
锌,WT. %		0.108	0.108	0.108
碱值	D-2896	6.2	6.2	6.2

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn