

JICHUAN XPD SUPER MOTOR OIL

符合API服务等级CI-4/SI的高质柴油机油。

产品描述:

JICHUAN SUPERGARD MOTOR OIL是为符合生产柴油机的生产厂商的要求而设计的高级通用重型柴油机油。并推荐用于装载EGR阀组的二冲程或四冲程柴油机或汽油引擎。适合用于各种操作条件、温度条件和使用高硫或低硫燃料情况下。高碱量可防止由于燃料燃烧而产生的酸对轴承及发动机表面的腐蚀。该产品是由深度精制基础油及特殊添加剂组成的混合物,在各种应用场合均有优秀表现。产品包含有效洗涤分散剂可大幅减少硫酸化灰分,抑制燃料烟黑和减少机油消耗。

应用:

- JICHUAN XPD Super Motor Oil SAE 15W-40 等级优于API 质量等级 CI-4/SL 并推荐用于非公路使用柴油发动机SAE 30,40,& 50优于CF/CF-2/SL。
- 长效使用
配合废油分析可节约成本。
- 优于 Caterpillar Series 3 的要求并适用于油中硫含量不明或大于0.50%的情况。
- 适用于要求用油条件高于 Mack EOM条件的发动机。
- 推荐用于指定使用 CI-4, CH-4, CG-4, CF, CF-4, CF-2, CE, S-3, Mil-L-2104D, Mil-L-2104F或Mi-L-46152E等级机油的涡轮增压发动机。也可用于汽油客车和小型卡车。
- SAE 15W-40级符合 Allison C-4 和Caterpillar TO-2 要求。
- SAE 15W-40 级符合Cummins 20076 and 20077要求。
- 符合 Ford M2C153, M2C171-B, 和GMC 6085M及6094M要求。
- 符合 Volvo VDS 要求 (VDS-2, VDS-3)。
- SAE 15W-40 符合 MB228.3, ACEA ES-99 和DHD-1 要求
- 不推荐用于银轴承的电动柴油机。

特性:

- 在Mack T-10 and Mack T-8E 引擎试验中表现出良好的烟尘控制性,这可使引擎更清洁、磨损更少。
- 在200小时后以非常小的油耗通过 Cummins NTC400引擎测试并且400小时后依然符合油耗指标。
- 将燃烧室与阀门表面灰沉积降到最小。
- 氧化稳定性高 -保护引擎免受沉积物影响。
- 高碱量可延长换油期限至最大。
- 为汽油发动机提供优秀的防沉淀与防磨损性能,可与专业汽油产品媲美。

上海及川贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼A1201室

24小时服务电话:15900706965

网址:www.pingyiao.com

电话:(86)021-64820099

传真:(86)021-64513829

E-mail:info@jichuan.sh.cn

- 符合2002 排放标准。

典型参数

等级,SAE	ASTMTest	15W-40	30	40	50
重量,°API	D-287	30.0	29.8	29.4	28.3
闪点,°F.	D-92	440	450	460	480
燃点,°F.	D-92	485	490	515	530
流点,°F.	D-97	-25	+10	+10	+10
粘度:					
SUS@100°F.	D-2161	503	429	635	1163
SUS@210°F.	D-2161	76	66	79	102
cSt@40°C.	D-445	108.6	92.5	137	251
cSt@100°C.	D-445	14.6	12.1	15.5	21.0
粘度指数	D-2270	139	122	116	99
颜色,	D-1500	2.5	2.5	3.0	3.0
硫酸化灰分,WT. %	D-874	1.16	1.16	1.16	0.13
锌,WT. %	D-2896	0.13	0.13	0.13	0.13
碱值	D-2896	10	10	10	10

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn