

JICHUAN EPAX G5

多用途单级或多级极压齿轮油

产品描述:

JICHUAN EPAX G5 是一种符合API服务等级GL-5要求的多功能准双曲面齿轮油。由高质基础油、粘度改进剂、防锈剂、抑泡剂、抗磨损剂、极压添加剂和降凝剂制成。多粘度机油适用温度范围广。

应用:

- API GL-5.
- 符合军用规格Mil-L-2105D.
- 符合 Mack规格GO-F, GO-G & GO-H。
- Rockwell规格0-76A, 0 76B和0-76D。
- 推荐用于任何指定GL-5型润滑油的客车。
- 适合用于要求用EP型油的工业减速齿轮。
- 适合用于限制滑动差速器。

性质:

- 保护准双曲面齿轮免受刮伤及磨损。
- 防锈。
- 多用途，降低库存。
- 多粘度，可全年使用。
- 不起泡。

典型参数

等级,SAE	80	90	140	80W-90	80W-140	85W-140
重量,°API	26.5	25.1	23.8	26.0	26.9	24.5
闪点,°F.	410	420	440	415	440	430
燃点,°F.	430	450	490	445	490	465
流点,°F.	-15	5	10	-25	-25	5
粘度:						
SUS@100°F.	798	1214	2620	903	1992	1853
SUS@210°F.	80	98	155	85	150	126
cSt@40°C.	152	229.2	523	171.7	376.6	347
cSt@100°C.	15	19.2	31.65	16.26	30.68	25.5

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

粘度指数	98	95	90	98	110	96
颜色,D-1500	4.5	6.5	7.0	4.5	4.5	4.5
BROOKFIELD@-26°C.C PS	-	-	-	90,000	90,000	-
BROOKFIELD@-12°C.C PS	-	-	-	-	-	85,000

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn