

JICHUAN EPAX GC

胶粘性防水敞开式齿轮缆索润滑油

产品描述:

JICHUAN EPAX GC是一种适用于集中系统或手工应用的无沥青润滑油。

应用:

- 涂层耐久性好，长效保护。
- 防水 – 防锈
- 保护链、缆不被腐蚀。
- 极压性保护高载齿轮免受刮伤及磨损。
- 不含沥青。

性质:

- 钢索、钢缆、缓冲接头、铁链、开式齿轮装置和半开式齿轮装置。
- 也用于拖链和拖铲的滑动表面。
- 矿井提升机、球磨机、橡胶混合机、水泥磨机、炼焦炉、施工机械和其他需要粘着润滑剂的地方的开式齿轮装置。

全新改良配方

典型数据

重量, °API	23.1
闪点, °F.PMCC	165
流点, °F.	50
粘度:	
cSt@40°C.	3500
颜色, D-1500	D8

不含沥青!

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn