

JICHUAN EPAX HP

高油膜强度重载极压齿轮油

JICHUAN EPAX HP 是一种硫磷型齿轮润滑油，优于API服务等级GL-5的要求。该油由高质高粘度石蜡基油料与防锈剂、防腐剂、极压抗磨损剂和降凝剂制成。

应用:

- 优于API服务等级GL-5要求。
- Mil-L-2105D 性能等级。
- Mack规格GO-G。
- 依附于齿轮组。
- 推荐用于任何指定GL-5型润滑油的客车。
- 适合用于要求用EP型油的工业减速齿轮。

性质:

- 超高油膜强度。
- 保护准双曲面齿轮免受刮伤及磨损。
- 高热氧化稳定性防止生成油泥。
- 防锈。
- 稠化使全年均能使用。

典型参数

等级,SAE	90	140	80W-90	85W-140
重量,°API	25.4	24.3	26.0	23.4
闪点,°F.	400	420	395	410
燃点,°F.	430	460	420	445
流点,°F.	5	10	-25	6
粘度:				
SUS@100°F.	1214	2820	903	1853
SUS@210°F.	98	155	85	126
cSt@40°C.	229.2	523	171.7	347
cSt@100°C.	19.2	31.65	16.26	25.5
粘度指数	95	90	98	25.5
颜色,D1500	4.0	4.5	3.5	5.0
BROOKFIELD@26°C.CPS	-	-	90,000	-
BROOKFIELD@12°C.CPS	-	-	-	85,000

上述参数可能有轻微浮动
含高性能化学添加剂

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn