

JICHUAN EPAX-EP

高级极压工业齿轮油

产品描述:

JICHUAN EPAX-EP由高质、高粘度基础油与抑泡剂、防锈剂、防腐剂剂和抗氧化剂制成。硫磷添加剂提供极压特性并帮助齿轮承受重载及负荷波动。该油所使用添加剂不会对黄铜、青铜、钢及其他合金产生腐蚀。

应用:

- 符合 AGMA (American Gear Manufacturers Assn.) 齿轮技术条件 2 EP到8 EP。
- 在斜角齿轮、马刺轮、人字齿轮、行星齿轮、蜗杆和准双曲面齿轮中使用。
- 也用于驱动链、链轮、平式抗滑轴承、滑动导轨和缓冲接头中。
- 推荐用于可移动装备人力操纵传动、齿轮箱和蜗杆传动装置。

性质:

- 多用途产品-使用范围广。
- 杰出的EP，抗磨损。
- 优秀的热稳定性延长使用时间。
- 与钢、青铜、紫铜和铜合金兼容。
- 高质多用途工业齿轮油。
- 符合任何ISO标准。

典型参数

等级,SAE	68	100	150	220	320	460	680
重量,°API	29.3	28.2	27.0	26.2	25.2	24.6	24.0
闪点,°F.	425	435	450	450	460	480	490
燃点,°F.	455	475	495	495	500	510	510
流点,°F.	-15	0	0	0	15	15	15
粘度:							
SUS@100°F.	353	522	789	1165	1708	2470	3680
SUS@210°F.	55.3	64.1	78.0	95.1	116.6	146.4	185.4
cSt@40°C.	68	100	150	220	320	460	680
cSt@100°C.	8.62	11.06	14.55	18.6	23.4	29.6	38.0
粘度指数	97	95	95	94	92	92	92
颜色,D-1500	4.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.5	7.5

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn