

JICHUAN EPAX-G5 XT

高膜强度重载极压红色齿轮油

产品描述:

JICHUAN EPAX G-5 XT 是优于API服务等级GL-5要求的硫磷型润滑油。由高质高粘度石蜡基基础油、粘着剂、防锈防腐剂、极压抗磨剂、降凝剂和抑泡剂制成。

应用:

- 优于API服务等级GL-5 & GL-7, GL-8
- Mil-L-2105D性能等级。
- Mack规格GO-G。
- 推荐用于任何指定GL-5型润滑油的客车和卡车。
- 适合用于要求用EP型油的工业减速齿轮。
- 适合用于限制滑动差速器。

性质:

- 粘着剂粘附于齿轮组。
- 超高油膜强度。
- 保护准双曲面齿轮免于刮伤及磨损。
- 热氧化稳定性防沉积物生成。
- 防锈。
- 稠化使全年均能使用。
- 不起泡。
- 红色方便鉴别及泄露检测。

典型参数

等级,SAE	90	140	80W-90	85W-140
重量,°API	25.4	24.3	26.0	23.4
闪点,°F.	400	420	395	410
燃点,°F.	430	460	420	445
流点,°F.	5	10	-25	6
粘度:				
SUS@100°F.	1214	2820	903	1853
SUS@210°F.	98	155	85	126
cSt@40°C.	229	523	172	347
cSt@100°C.	19.2	31.7	16.3	25.5
粘度指数	95	90	98	96
颜色	RED	RED	RED	RED

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

BROOKFIELD@-26°C.CPS	-	-	90,000	-
BROOKFIELD@-12°C.CPS	-	-	-	85,000

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn