

JICHUAN ATF+3™

产品描述:

JICHUAN ATF+3™ 是为Chrysler ATF+3™技术要求而设计的自动传动系统油。由高质链烷基基础油及添加剂制成，热氧化稳定性高。抑泡、耐磨耐腐蚀性好。该产品也含精选摩擦改进剂用以满足传动装置的要求。

应用:

- 设计用于所有克莱斯勒要求ATF+®, ATF+2™,或ATF+3™的自动变速箱和自动驱动桥
- ATF+3™不推荐用于使用Dexron®, Dexron®-II, Dexron®-IIE, Dexron®-III, 和 Mercon fluids的变速箱。

性质:

- 红色
- 符合克莱斯勒要求。
- 保护免受磨损并使运行平稳、安静。
- 杰出的热氧化稳定性。
- 防锈防腐蚀
- 与 Chrysler ATF plus 自动传动液兼容。

典型参数

重量,°API	31.1
闪点,°F.	374
流点,°C.	48
粘度:	
cP@-40°C.BROOKFIELD	18,400
cSt@40°C.	32.0
cSt@100°C.	7.6
粘度指数	219
颜色	RED
钙,WT. %	0.23
锌,WT. %	0.059

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn