

JICHUAN POWERSHIFT FLUID

重型液力变扭器传动液

产品描述:

JICHUAN POWERSHIFT FLUID由高质高粘度基础油制成。内含洗涤剂、抑泡剂、抗氧化剂和降凝剂。该产品性能优异。

应用:

- Allison Corporation认证为C-4流体。
- 可用于要求C-4或C-3流体的Allison 变速箱。
- 可用于非公路设备, 如Euclid卡车、铲土机、拖拉机。
- 可用于Galion推土机, Kenworth汽车, Mack汽车和FWD卡车; 起重机, 挖掘机和不同厂家的滚轧机。
- 可用于某些公路卡车、重负载拖拉机和石油钻探机。
- 同样可作为C-4/C-3液压油。

性质:

- 长效使用, 低摩擦低磨损。
- 优秀引擎动力传输。
- 洗涤剂减少沉降物。
- 防锈防腐蚀。
- 低温启动
- 高氧化稳定性防止油增厚。
- 可控膨胀, 延长密封时间。

典型参数

等级,SAE	10W	30
重量,°API	30.2	27.4
闪点,°F.	440	465
燃点,°F.	480	505
流点,°F.	-20	0
粘度:		
SUS@100°F.	201	593
SUS@210°F.	46.5	68
cSt@40°C.	39.0	113.3
cSt@100°C.	6.05	12.0
粘度指数	99	95
颜色,D-1500	2.5	4.0
锌,WT. %	0.055	0.055

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn