JICHUAN TRAC UTF

拖拉机用高级液压传动刹车油

产品描述:

JICHUANTRAC UTF由高级高粘度链烷基础油与添加剂制成，具有防锈、抑泡、抗氧化、防震和耐磨性。同样含防止橡胶垫过度膨胀或收缩的添加剂。特殊摩擦改进剂确保湿式制动器和离合器正常运作。

JICHUANTRAC UTF设计用于拥有联合变速箱、差速器湿式制动器和液压设备的拖拉机等农用设备。

应用:

推荐用于:

• Allis-Chalmers PF821, Part No.926371, 926372 and 924282.
• J.I. Case - TCHOil, TFD Fluid, JIC 143,144,145, 185, MS 1204, 1205, 1206, 1207, 1210.
• Caterpillar TO-2
• John Deere JDT 303, Hy-Gard, J14B, J14C, J20A/B/C 和 J21 A
• Ford M2C134-A/B/C, M2C86 B/C, M2C48-B, M2C41 -B M2C53A, M2C136A, M2C77A.
• 松下收割机 B-6 (Hy-Tran)
• Kubota UDT 液压传动液。
• Massey-Fergusson M-1110, M-1127A和B, M-1129A (PemmaTran III) 和 M-1135
• Minneapolis-Moline 35154, 35202 和 35301.
• Oliver Type 55 和 S3727B Fluid.
• Steiger.
• Sundstrand 液压传动液。
• White Q-1826, 17663, 1766, 1722, l 705.

性质:

• 减少库存-多用途。
• 减少齿轮及轴承磨损。
• 防止过度震动。
• 防止操纵阀中淤渣生成。
• 抗磨损性保护齿轮和泵。
• 低流点意味着可在低温下工作。
• 摩擦改进剂保护湿式制动器和离合器。

典型参数

上海及川贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室　　电话：（86）021－64820099
24 小时服务电话：15900706965　　传真：（86）021－64513829
网址：www.pingyiao.com　　E-mail: info@jichuan.sh.cn

上海及川贸易有限公司

重量,°API	28.0
闪点,°F.	420
燃点,°F.	445
流点,°F.	-30
粘度:	
SUS@100°F.	335
SUS@210°F.	60
BROOKFIELD粘度:	
cP@-30°F.Max.	70,000
cP@-0°F.Max.	4,500
粘度指数	136
颜色,D-1500	5.0

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室　　电话：（86）021－64820099
24 小时服务电话：15900706965　　传真：（86）021－64513829
网址：www.pingyiao.com　　E-mail: info@jichuan.sh.cn