

JICHUANMATIC DMX-3

自动传输液

产品描述:

JICHUANMATIC DMX-3由高质基础油与特选添加剂混合而成,具有良好的氧化稳定性、抑泡性、耐腐蚀性、耐磨损性和耐热性。符合汽车制造商的严厉要求。该混合油含降摩擦剂用以实现离合器无震动闭锁。作为一种多功能油,其符合并优于当前原始设备生产厂商对于自动传输液的要求,包括最新修订的EXRON III-H®和MERCON®技术条件。

应用:

- 通用汽车DEXRON®III-H认可, #36159。
- 福特MERCON®认可, #M-040603。
- 可用于新型AMC和克莱斯勒汽车、卡车、轻型货车和多数进口车。
- Allison C-4, 认证#C-430522004
- 推荐指定TO-2 AV 润滑油的场合。
- 也推荐用于奔驰客车的人力操纵系统。
- 推荐用于GMC Truck & Coach Division vehicles using V,V-H & Super V变速箱。
- 也可用于Allison AT MT & HT变速箱 & Sundstrand & Eaton高负载变速箱。
- 低温液压液和旋转压缩机液。

性质:

- 符合当前汽车制造商要求。
- 保护齿轮并使装置运行安静稳定。
- 与常规Dexron®II-E流体相比具有超高氧化热稳定性。
- 防锈防腐蚀。
- 杰出的密封性。
- 不降解尼龙组件。
- 红色, 泄漏检测方便。
- 多用途, 减少库存。
- **“符合H-Specifications”**

(你需要的唯一ATF)

POLO 多用途ATF运用&厂家认证

自动变速器:

• GM Dexron-II-E • Caterpillar • Ford Mercon • Jaguar • Mercedes-Benz
Passenger Car • Volvo • Mercedes-Benz

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn

商业合作

• SAAB • ZF TE ML-11 & TE ML-14 • Scania • Volkswagen • MAN • Renault • Leyland Pneumocyclics • Voith • Porsche

• Renke • BMW • Clark • Peugeot S A • Allison C-4 • Twin Disc

动力转向装置 6 汽车液压技术

• Mercedes-Benz • ZF TE ML os • Vickers • Sundstrand ~ Denison

典型参数

重量,°API	32.6
闪点,°F.	385
燃点,°F.	450
流点,°F.	-48
粘度:	
cP@-40°C.Brookfield	18,000
cP@-18°C.Brookfield	1100
cSt@40°C.	35
cSt@100°C.	73
粘度指数	186
颜色,D-1500	Red

上述参数可能有轻微浮动

® MERCON 是福特公司的注册品牌

® DEKRON 是通用公司的注册品牌

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn