

JICHUAN NFD SOLUBLE OIL

用于两层金属罐深拉及减径挤压加工的高质可溶性切削油

产品描述:

JICHUAN NFD SOLUBLE OIL NO.OC-1是一种特别制造的金属加工液。特别用于高速双层金属加工。

应用:

- 用于各种难以加工金属。
- 用于双层金属罐的横向翘曲和冲裁。包括铝罐和钢罐。根据切削性能指数水油比控制在5: 1到10: 1。
- 推荐用于铝或钢的双层罐的压平。根据切削性能指数水油比控制在30: 1到50: 1。
- 也用于切削性能指数25-100的亚铁金属的碾磨、钻孔、车削、平面钻孔、锯割、开螺纹成型磨削。
- 常用于切削性能指数在50: 1到100: 1之间的平面磨削。

性质:

- 优异的冷却性能。
- 润滑性能优异, 提供良好表面光洁度。
- 优良配方延长工具使用时间。
- 形成稳定乳化液, 硬水也不例外。
- 抑泡。
- 机械部件和工件防锈。
- 适用范围广 – 难易加工金属均使用。

典型参数

重量,°API	28.20
外观	明亮清澈
颜色,D-1500	4
粘度:	
SUS@100°F.	275-325
cSt@40°C.	50-60
壳牌四球试验	
纯净油	1.15MM
9:1乳浊液	0.79MM
乳化性	通过
乳化稳定性	通过
起泡	通过

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



pH 5% 去离子水中

8

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn