

JICHUAN TRICUT 35

多用途润滑油-机油-液压油-切削油

产品描述:

JICHUAN TRICUT 35是内含氯极压添加剂和润滑剂的多功能、浅色、不起雾、无腐蚀性的切削液。它在自动螺丝车床中既可作为切削液，也可作为液压油和机械油。这样便不会使切削油、液压油和机械油相混。机油与液压油被腐蚀性切削液污染后会对机器产生损害。若以一种油代替以上三种，则可避免此种损害。

应用:

- 自动螺丝车床中的切削液，机油和液压油。
- 适合于处理黄铜、青铜、紫铜、铝和镁等有色金属。
- 可用于加工要求低到中的钢（60-100切削性）及其合金加工。
- 滚花添加剂使其具有良好润滑性
- 细雾抑制剂使其可用于高速操作。

性质:

- 多功能 - 减少库存。
- 经济实惠
- 细雾抑制剂 - 清楚看见工件。
- 无机油与切削液混合问题。
- 无腐蚀性，无污染。
- 良好的工件表面光洁度。
- 高润滑性，工具使用寿命长。

典型参数

重量,°API	29.5
闪点,°F.	395
燃点,°F.	430
流点,°F.	10
粘度:	
SUS@100°F.	165
SUS@210°F.	44.4
cSt@40°C.	32
cSt@100°C.	5.4
粘度指数	103
颜色,D-1500	1.0
氯,WT. %	2.3

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn