

## JICHUAN TRUCUT 100

适当操作条件下使用的硫化切削油

### 产品描述:

JICHUAN TRUCUT 100由含活性硫和脂肪油的环烷基基础油制成。以最小成本提供良好的表面光洁度。内含细雾抑制剂用以减小起雾及散雾。

### 应用:

- 推荐用于所有困难的机械作业如亚铁及亚铁合金加工。
- 用于切削性能指数50%到100%的易切削碳钢及钢合金的管螺纹、普通螺纹、出渣、铰孔 齿轮切割、钻孔和自动螺丝车床操作。
- 也用于40-100%加工性能指数的亚铁金属及合金普通钻孔和单点车削操作。
- 不推荐用于紫铜、青铜或铝等有色金属。JICHUAN Tri-Purpose Oil (Tricut 35) 或JICHUAN Clear Cutting Oil (Trucut 300)用于有色金属。

### 性质:

- 经济 – 低成本。
- 润滑剂提高表面光洁度。
- 细雾抑制剂减小雾化。
- 减小切割工具磨损。

### 典型参数

重量,°API	21.7
闪点,°F.	410
颜色,D-1500	D8
粘度:	
SUS@100°F.	125
cSt@40°C.	23.8
活性硫,WT. %	1.0
脂肪油,WT. %	1.3

上述参数可能有轻微浮动