

## JICHUAN TRUCUT 150

恶劣操作条件下重载多功能切削油

### 产品描述:

JICHUAN TRUCUT 150由含活性硫、氯和脂肪油的高粘度环烷基基础油制成。符合最严格操作要求的极压性及润滑性。细雾抑制剂减小起雾及散雾。多用途切削液，提供优异表面光洁度。

### 应用:

- 推荐用于所有困难的机械作业如亚铁及亚铁合金加工。
- 用于切削性能指数高于70%到低于40%的亚铁及亚铁合金的拉削、高载挤压、出渣、齿轮切割、钻孔、成型磨削和滚丝。
- 也用于切削性能指数50%到小于40%的高碳钢和合金钢的铰孔、齿轮切割和钻孔。
- 不推荐用于铝、紫铜和青铜等有色金属。TRICUT 35或TRICUT 300推荐用于有色金属。

### 性质:

- 多功能切削液 – 减少库存。
- 延长工具使用寿命。
- 提供表面光洁度
- 防细雾
- 满足80%切削要求。

### 典型参数

重量,°API	21.5
闪点,°F.	380
颜色,D-1500	D8
粘度:	
SUS@100°F.	205
cSt@40°C.	39.5
活性硫,WT.%	2.6
氯 WT.%	1.0
脂肪油,WT.%	9.0

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn