

JICHUAN TRUCUT 200

深孔钻孔用重载切削油

产品描述:

JICHUAN TRUCUT 200由低粘度环烷基基础油和活性硫、氯及脂肪油制成，这些成份帮助抗烧结，提高表面光洁度和延长工具使用时间。内含细雾抑制剂防止起雾。低粘度使金属切屑快速沉降及在机器高速运行下提高生产率。

应用:

- 轻切削，拉削操作。
- 用于30-80%操作性能指数的亚铁和亚铁合金的深孔钻孔、成型和开孔。
- 其他操作速度要求油粘度低于JICHUAN DARK CUTTING OIL (TRUCUT 150.)的操作情况。
- 不推荐用于有色金属。

性质:

- 延长工具使用寿命。
- 低粘度延长机器高速运转时产率。
- 抗细雾添加剂控制油雾。
- 抗烧结添加剂允许加工不锈钢等坚硬金属。

典型参数

重量,°API	22.4
闪点,°F.	340
颜色,D-1500	D8
粘度:	
SUS@100°F.	93
cSt@40°C.	17.5
活性硫,WT. %	4.5
氯,WT. %	2.9
脂肪油,WT. %	11.0

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn