



JICHUAN TRUCUT 310

重载活性透明切削油

产品描述:

JICHUAN TRUCUT 310是由环烷基础油和氯、硫和脂肪油制成的无色切割油。氯和硫为机器操作提供极压及润滑性。极压性能与加工性能与LSC Dark Cutting Oil D-15相类似，但透明特性使加工过程更直白。

应用:

- 用于难以加工的亚铁及亚铁合金。
- 用于切削性能指数高于70%到低于40%的亚铁及亚铁合金的拉削、高载挤压、出渣、齿轮切割、钻孔、成型磨削和滚丝。
- 也用于切削性能指数50%到小于40%的高碳钢和合金钢的铰孔、齿轮切割和钻孔。
- 不推荐用于铝、紫铜和青铜等有色金属因为该产品会染污以上金属。

性质:

- 透明高载切割液 – 直视切割操作。
- 满足80%操作要求 – 减少库存。
- 提高表面光洁度。
- 降低工具、工件温度。
- 延长切割工具使用寿命。
- 防细雾。

典型参数

重量,°API	20.5
闪点,°F.	335
颜色,D-1500	3.0
粘度:	
SUS@100°F.	205
cSt@40°C.	38.5
活性硫,WT. %	2.2
氯,WT. %	2.4
脂肪油,WT. %	4.0

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn