

JICHUAN HYDRAX OIL

高级抗磨液压油

产品描述:

JICHUAN HYDRAX 由高粘度石蜡基油与抗磨剂、抗氧化腐蚀剂抑泡剂制成用于保护发动机及液压系统。

应用:

- 适用于运行高于1000PSI的轮叶、齿轮和活塞液压泵。
- 也用于运行低于1000PSI的液压泵。
- 广泛用于机床、压力机、铸造机、塑料注塑成型机、循环系统和液压控制系统
- 用于平面抗磨轴承、航线润滑器、往复式空压机和中载齿轮的润滑。
- 符合所有液压泵制造厂商要求: Vickers, Oilgear; Pesco, DeLaval, Racine, Hydreco, Sunstrand, Dynex, John Barnes & Belows, & Valvair.

性质

- 多用途。
- 抗氧化剂防止油稠化。
- 防止生锈及腐蚀。
- 抑泡防止泵气蚀。
- 优异反乳化性。
- 保护液压泵不受磨损及刮伤。
- 航线润滑器中使用烟雾少。

性能需求:

- Sperry Vickers I-286-S, M-2950-S.
- Denison HF-1, HF-2, HF-0.
- Cincinnati Milacron P-68 P-69 & P-70.
- General Motors LH-04-1, LH-06-1, & LH-15-1.
- Lee-Norse 100-1.
- Jeffrey No. 87.
- Ford M-6C32.
- U.S Steel 136.
- B.F. Goodrich 0152.

典型参数

等级,ISO	32	46	68	100	150	220	320	460	680
重量,°API	31.6	31.0	30.3	29.0	27.7	26.7	25.3	24.6	23.7
闪点,°F.	375	395	425	440	465	475	485	495	510

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn

燃点,°F.	420	440	470	485	510	520	530	540	580
流点,°F.	-20	-20	-15	10	15	15	+15	+20	+20
粘度									
SUS@100°F.	165.2	237	352	522	789	1165	1726	2445	3740
SUS@210°F.	442	48.8	55.3	64.1	78.1	99	116.2	142	183
cSt@40°C.	32	46	68	100	150	220	320	410	680
cSt@100°C.	5.36	6.74	8.62	11.06	14.6	18.6	23.3	29	37.5
粘度指数	99	99	97	95	95	94	91	90	90
颜色,D-1500	2.0	2.0	2.5	3.5	40	40	5.0	5.5	6.5
锌,WT.%	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

上述参数可能有轻微浮动
符合ISO等级要求

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn