

## JICHUAN HYVIS OIL

使用温度范围广的高级抗磨液压油

### 产品描述:

JICHUAN HYVIS 是由溶液萃取石蜡油和抗氧化剂、抗腐蚀剂、抑泡剂混合而成的高级抗磨液压油。增粘添加剂用于提高粘度指数，使其可用于要求操作温度范围非常广的液压系统。

### 应用:

- 推荐用于工作温度范围广的发动机部件如叶片、齿轮、活塞液压泵。
- 适用于高于3000PSI的工业液压系统。
- 用于平面抗磨轴承、飞行润滑器、往复式空气压缩机和中载工业齿轮部件的润滑。
- 不用于压缩氧、一氧化二氮、和氯气。

### 性质:

- 高粘度在高低温下均能有良好液压性能。
- 抗氧化剂延长使用时间。
- 抑泡剂防止产生泵气蚀。
- 抗磨剂防止磨损和刮伤。
- 抗细雾剂使其可用于航线润滑器。
- 减少库存 – 多用途。

### 典型参数

| 等级,ISO     | 32   | 46   | 68   | 100  |
|------------|------|------|------|------|
| 重量,°API    | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 32.2 |
| 闪点,°F.     | 395  | 410  | 415  | 425  |
| 燃点,°F.     | 435  | 450  | 455  | 465  |
| 流点,°F.     | 0    | +5   | +5   | +10  |
| 粘度:        |      |      |      |      |
| SUS@100°F. | 163  | 230  | 330  | 477  |
| SUS@210°F. | 47.2 | 54   | 71   | 95   |
| cSt@40°C.  | 32   | 46   | 68   | 100  |
| cSt@100°C. | 6.28 | 8.48 | 12.9 | 18.8 |
| 粘度指数       | 150  | 160  | 200  | 220  |
| 颜色,D-1500  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 锌,WT. %    | .04  | .04  | .04  | .04  |

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: [info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)