

JICHUAN KNITTEX OIL

JICHUAN KNITTEX由拥有优异润滑性、氧化稳定性和防锈性的高质高粘度金属加工液制成。

应用:

- JICHUAN KNITTEX推荐用于编织品领域。如要求使用轻油的加工尼龙的器械和循环编织机。
- 涂刷、喷雾、油壶均可。

性质:

- 良好抗氧化性和防锈性。
- 良好润滑性。
- 淡色减少纤维着色。

典型参数

等级,ISO	15	22	32
闪点,°F.	355	365	415
流点,°F.	+5	+10	0
粘度:			
SUS@100°F.	83	93	155.5
SUS@210°F.	38	39	43.7
cSt@40°C.	15	22	32
cSt@100°C.	3.5	3.8	5.2
颜色,D-1500	1.0	1.5	2.0
磅每加仑	7.113	7.130	7.271
比重 E15.6°C.	.8540	.8560	.8730

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn