

JICHUAN LONG LIFE TURBINE OIL

用于必须使用抗锈抗氧化润滑油的工业循环系统中使用的高级长效汽轮机油。

产品描述:

JICHUAN LONG LIFE TURBINE OIL由高级基础油精制而成用于确保高性能及长效使用。特种添加剂保护免受氧化和沉积物形成而产生的损耗。同样在机器运行时或空闲时保护免于生锈及腐蚀。另外，抑泡剂控制起泡及空气释放性，流动性改性剂控制低温性能。在ASTMD-943汽轮机油稳定性测试中，该产品通过10000小时证明了其长效性。

LONG LIFE TURBINE OIL 设计用于符合以下制造商的汽轮机油标准(合适粘度等级下):Allis Chalmers Power System 1.3-0220, General Electric Steam Turbine GEK 46506C and Gas Turbine GEK-28143A and GEK-32566A, Solar ES9-224, Westinghouse Steam Turbine 1L-1250 4710-B and Gas Turbine 1L-1250-5312, Mil-L-17672C, British Standard BS 849, German Standard DIN 51524 Part 1 and DIN51515 AFNOR NFE 48-600HL. The following industrial specifications are also targeted: AGMA R, R&O Gear Oils, US Steel 126, Cincinnati Milacron P-38, P-54, P-55, P-57, P-62, Alcoa ML523, 570, 589, 601, 606, 625, 680, 682, 686, Haglund-Denison HF-1.

应用:

- 蒸汽轮机
 - 燃气轮机
 - 液压系统
 - 工业齿轮箱
 - 传热系统
 - 航线润滑器
 - 有循环系统
 - 通用机械润滑
- 含高性能添加剂

性质:

- 长效使用
- 优异的抗水腐蚀特性。
- 优异热稳定性
- 抑泡防止过多泡沫及夹杂空气。
- 水解稳定性。

注意: 用于其他ISO等级参看R&O Industrial Oil.

典型参数

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

等级ISO	ASTMTest	32	46	68
AGMAAGM A 美国齿轮 制造商协会 序号	-	-	1	2
重量,°API	D-287	29.9	29.8	Z9.4
比重 @15.6°C.		0.877	0.877	0.879
粘度:				
cSt@40°C.	D-445	32	46	68
cSt@100°C.	D-445	5.3	6.5	8.4
SUS@100° F.	D-2161	166	228	339
SUS@210° F.	D-2161	44.2	48.1	54.4
粘度指数	D-2270	97	97	97
流点,°C.	D-97	-37	-21	-21
流点°F.	-35	-6	-6	
闪点,°C.	D92	206	212	224
闪点,°F.	403	413	435	
锈试验				
蒸馏水	-----PASS----- -----			
盐水	-----PASS----- -----			
铜腐蚀				
3HRS@100 °C.		1	1	1

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn