

**JICHUAN PM OIL**

高质造纸机油

**产品描述:**

JICHUAN PM OIL 由高质高粘度石蜡基基础油与特选添加剂混合而成，具有抑泡、防锈、抗氧化性能。另外，其内含抗摩擦成份及洗涤分散剂使污染物悬浮于油中。反乳化成份与普通设备或离心设备同用使迅速与水分离。

**应用:**

- JICHUAN PM OIL 150 and 220 推荐用于Beloit, Black-Clawson, Rice-Barton, 等厂商制造的造纸机干燥部件的循环系统。
- 推荐用于不要求用高Timken钢含量的各种工业减速齿轮和齿轮减速电动机。
- 也用于真空泵液压系统。

**性质:**

- 高氧化稳定性，长效使用。
- 有效洗涤分散剂使污染物保持悬浮而不形成沉积。
- 热稳定性可用于干燥炉转轴的高温条件。
- 高碱量防止酸腐蚀及生锈。
- 温和EP添加剂可用于工业齿轮组件。
- 与造纸机循环油互溶。

**典型参数**

| 等级.ISO     | 150  | 220  |
|------------|------|------|
| 重量,°API    | 27.6 | 26.5 |
| 闪点,°F.     | 465  | 475  |
| 燃点,°F.     | 515  | 525  |
| 流点,°F.     | 15   | 15   |
| 粘度:        |      |      |
| SUS@100°F. | 790  | 1165 |
| SUS@200°F. | 78   | 95   |
| cSt@40°C.  | 150  | 220  |
| cSt@100°C. | 14.4 | 18.6 |
| 粘度指数       | 95   | 94   |
| 颜色,D-1500  | 4.0  | 5.0  |
| 锌,WT. %    | .065 | .085 |

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn